LIEBHERR (利勃海尔) 型号: LCexv4010

实验室冷冻冷藏防爆冰箱

主要功能:

- 按照ATEX95防爆认证
- 对内部温度与开门报警进行数字控制
- 存储最近3个报警记录
- 配有温度监控和外接报警接口
- 高能效绿色环保制冷剂
- 安静强劲的制冷能力
- 箱门能自动关闭 (开启角度小于60°时)
- 提供外接探头预留口



ATEX95防爆认证: 通过测试并具有认证标识

总容积/ 净容积 (冷藏): 254/240升 总容积/ 净容积 (冷冻): 107/105升

外尺寸 (w/d/h):597×615×2003mm内尺寸 (w/d/h) (冷藏):440×441×1105mm内尺寸 (w/d/h) (冷冻):431×435×597mm

24小时能耗: 1.8 kWh 365天能耗: 657 kWh 噪音水平: 52 dB(A) 温度范围(冷藏): +3℃ to +16℃ 温度范围(冷冻): −9℃ to −30℃ 精度: 精确到 0.1° C

制冷系统(冷藏/冷冻): MediLine强制气流循环系统/冷冻

除霜方式(冷藏/冷冻): 智能自动除霜/手动除霜

温度梯度(冷藏/冷冻): 4.0° C/7.9° C 温度波动(冷藏/冷冻): 3.9° C/5.5° C 外壳材质/颜色: 钢质/白色

内胆材料: 商业级模塑聚苯乙烯

无火花内胆: 是

门板类型: 实体钢制箱门 控制器类型: 电子控制器 温度显示: 外部数字显示

温度调节: 数字调节,精确到0.1℃

温度和开门报警: 声光报警 无电压接口: 是 RS 485接口: 是

搁架(冷藏)/抽屉(冷冻): 4个搁架/3个抽屉

搁架承重:45kg抽屉承重:24kg搁架材质:玻璃锁:有

门铰链: 有(右边,可反向) 门把手: 符合人体工程学的细把手

保温层厚度: 70mm 毛重/净重: 93/87kg 气候等级: SN-ST(+38℃) 制冷剂: R 600a 电源额定值: 1.5A/250W 频率/电压: 50 Hz / 220-240 V

产地: 奥地利

可选配件及货号

玻璃搁架: 9293629

RS485/RS232适配器,数据日志软件:9590387

NTC温度传感器: 9590145

附加锁芯 (最多10个): 根据要求